

Ersatz tastatur Keybox vor 2013



Artikel-Nr.: ST-ETTASTKB2013

Marke: Creone AB

Hersteller: CREONE AB

Gewicht: 0.1 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schluesselfresor.at/ersatzteile/ersatz tastatur-keybox-vor-2013>



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselfmanagement.at | office@schluesselfmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Ersatz tastatur Keybox - Valuebox vor 2013

Ersatz tastatur Keybox - Valuebox, leichte Montage, Rückseite selbstklebend

Ersatz tastatur Keybox - Valuebox, blau-grau, für Geräte mit Produktionsjahr vor 2013, inkl. Flachkabel, Rückseite selbstklebend

Technische Details:

Aussenmaße (BxHxT): 84 x 86 x 2,5 mm
Farbe: Blau-Grau

Sie benötigen zum Tausch der Tastatur: 1x alte Kreditkarte oder Bankomatkarte / oder KFZ Clip-Löser 1x Stanleymesser (Cutterklinge) 1x Reinigungsbenzin 1x Tuch 1. Gerät stromlos machen (schwarz/rotes Kabel von der Platine abziehen bei neueren Geräten, bei alten Geräten die Gerätesicherung lösen) 2. Flachkabel grün aus dem Connector nach unten abziehen 3. Bei Aussentemperaturen unter 20 Grad wärmen Sie die alte Tastatur mit einem Haarfön vor, ca. 50 Grad max., bitte nicht zu kurz, es soll wirklich gut durchgewärmt sein, damit sich die Klebefolie ablösen lässt. 4. Fahren Sie an einer der 4 Ecken VORSICHTIG mit der alten Bankomatkarte in den Spalt zwischen Metallkante und Tastatur und lösen Sie eine der Ecken der Gummipolster, dann weiter anheben und vorsichtig vom Blech abziehen. 5. Nun ALLE Klebstoffreste „abrubbeln“ oder mit Reinigungsbenzin (Achtung entflammbar!) entfernen, hartnäckige Reste ggf. VORSICHTIG mit Cutterklinge abschaben, kein Aceton, das greift die Beschichtung an ! 6. Klebe-Fläche muss ganz sauber sein, sonst kommt es zu Fehlfunktionen bei den Tasten 7. Nun Fläche nochmals etwas mit Haarfön vorwärmen, Fläche darf nicht kalt sein 8. Flachkabel durch den Schlitz ins Innere fädeln 9. Von Tastatur das Abdeckpapier von der Klebefläche abziehen und Tastatur vorsichtig, zentriert in die Öffnung einsetzen. 10. Position VOR dem Andrücken prüfen 11. Dann an allen Stellen wo KEIN Druckknopf mit Ziffer oder Symbol ist (also nur auf den festen Stegen zwischen den Tasten andrücken) mehrmals fest mit reinen Händen oder Tuch als Zwischenlage anpressen. 12. (Diesen Vorgang „mehrmals fest anpressen“, ggf. am nächsten Tag noch 1x wiederholen.) dann haltet die Verklebung „ewig“ 13. Flachkabel in Connector stecken (VORSICHTIG !) 14. Stromzufuhr wieder herstellen. 15. Tastatur testen [Mastercode]# > Modell S Menüpunkt „Schließfolge“ / Modell B *59# > alle Türen sollten öffnen.



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>